

Boletim Técnico

PROFLOC A 1003

Função:

O Profloc A1003 é um polímero em pó aniônico de alto peso molecular e médio grau de carga. Foi desenvolvido para aumentar o desempenho da estação de tratamento de água e efluentes, aumentando, dessa forma, o rendimento e a eficiência das mesmas. A potencial economia e o aumento dos rendimentos obtidos pelas fábricas que utilizam o floculante Profloc A1003 conferem a esse produto uma excelente relação custo-benefício e um grau de pureza superior, em comparação aos floculantes existentes. O resultado é a aplicação facilitada e de qualidade.

Propriedades Gerais:

- Aspecto (Visual): Granulado / Pó
- Cor (Visual): Branco a Levemente Amarelado
- Caracter Iônico : Aniônico
- Viscosidade (Sol. 0,1%/cP): Mín. 120.00
- Densidade (g/cm³): Entre 0.60 a 0.80
- Acrilamida residual (PPM): Máx. 999.00
- pH (Sol. 0,1%): Entre 5.00 a 9.00

Aplicação e Dosagem:

As dosagens variam de acordo com as características de cada sistema e serão orientadas pelos nossos técnicos com base em testes preliminares. As faixas normais de dosagem variam de 0,1 a 5 ppm.

Dados de Segurança:

As informações encontram-se na Ficha de Informações de Segurança do Produto - FISPQ.

Estocagem:

Doze meses em embalagens fechadas a temperatura ambiente.

Embalagens:

Embalagens de 25 kg.